

Detektor úniků s fotoaparátem LD 500/510

Vytvořte report podle ISO 50001 pomocí detektoru úniků LD 500 /510 s fotoaparátem a s funkcí kalkulace úniků (l / min a náklady v €).

Nové detektory netěsností LD 500/510 s integrovaným fotoaparátem a kalkulací úniků jsou ideálními měřicími přístroji, díky kterým najdete i ty nejmenší úniky. Měřit lze i z delších vzdáleností.

Detektor **LD 500** je pouze pro měření úniků, na detektoru **DL 510** je vstup pro ostatní CS sensory. Krom měření úniku tedy LD510 umožňuje měření rosného bodu, průtoku, tlaku nebo teploty atd.

Měřicí sada se skládá z:

- transportní kufřík
- sluchátka
- akustická trumpeta
- zaměřovací trubice
- nabíječka baterie

Volitelné příslušenství pro snadnou lokalizaci úniků

- flexibilní trubice tzv. "husí krk"
- parabolické zrcátko.
- ultrazvukový generátor



Speciální funkce detektoru úniku LD 500/510

- Zjistěte si velikost úniku (l / min) a potenciální úsporu (€ / rok)
- Najděte ty nejmenší úniky i z delší vzdálenosti
- Automatické přizpůsobení citlivosti vzhledem k hlučnosti prostředí, v hlučném prostředí automaticky eliminuje okolní šum
- Vyfoťte místa netěsností
- Zaznamenejte únik a potřebné akce k opravě
- Přeneste informace o úniku přes USB do vašeho softwaru nebo do aplikace přes Bluetooth
- Vytvořte report ISO 50001
- Hledejte úniky po celý den (9 hodin)
- 1 Dodatečný vstup pro senzory CS Instruments (pouze pro LD 510)

Pro přehledné reporty měření doporučujeme doplnit měřicí sadu o **software CS Leak Reporter**

