

Sada DS 52 – pro adsorpční nebo kondenzační sušičky

skládá se z digitálního záznamníku DS 52 a senzoru FA 510

Rozsah měření -80...+20°Ctd pro adsorpční sušičky
-20...+50°Ctd pro kondenzační sušičky

Sada DS 52 s alarmem je ideálním monitoringem tlakového rosného bodu

Sada je dodávána tak, že je možno ji okamžitě použít, vše je v ní zapojeno. Hodnota alarmu je volně nastavitelná.

Speciální charakteristika DS 52-sada pro adsorpční / kondenzační sušičky

- Přístroj připraven k okamžitému použití, vše je zapojeno
- Není potřeba strávit dlouhý čas čtením složitěho manuálu
- 2 alarmové kontakty (230 VAC, 3 A) volně nastavitelné hodnoty
- 4...20 mA analogový výstup
- Volitelné: alarmová houkačka s červeným majákovým světlem



připojení s měřicí komůrkou do systému stlačeného vzduchu přes rychlospojku

FA 510

- Měřicí rozsah -80...+20°Ctd pro adsorpční sušičku nebo -20...+50°Ctd pro kondenzační sušičku
- Extrémně stabilní
- Odolný vůči kondenzátu
- Okamžitá reakce
- Až do tlaku 350 bar (speciální verze)